

# RIGA COLOR



## Produkt:

RigaColor ist eine qualitativ hochwertige Birken-Sperrplatte, einseitig bzw. beidseitig für Verwendung im Innen- und Außenbereich lackiert. RigaPly oder RigaPaint werden dabei als Basisplatten verwendet.

## Qualitäten:

Deckfurnier-Qualität BB (gemäß Standard SFS 2413) oder RigaPaint.

## Anwendung:

- PC-INT - Wände, Decken, Stände, Möbel und andere Anwendungen unter einfachen Bedingungen sowie Verpackungen für Innenbereiche.
- PC-EXT\* - Wände, Decken, Stände, Möbel, Container für Außen.

\* – für Außenanwendung ist die Platte einseitig gewöhnlich laminiert

## Vorteile:

Umweltfreundlich, dauerhaft, einfach zu handhaben, dekorativ.

## Verleimung:

Die Basisplatte ist mit Phenolharz wasser- und kochfest entsprechend den folgenden Standards verleimt:

BS 6566, part 8 / Type WBP  
EN 314 - 2 / 3.Klasse  
DIN 68705, Teil 3 / Type BFU-100  
SFS 2415 / Type EXT.

Verleimungen mit Urea-Formaldehydharz (gemäß Standard BS 6566 part 8 / type INT) sowie mit feuchtfestem Urea-Formaldehydharz-Melamin (gemäß Standard BS 6566 part 8 / type MR) sind ebenfalls möglich.

## Formaldehyd-Emission:

In Übereinstimmung mit dem Standard EN 717, Teil 2, entsprechen die Platten den Anforderungen nach E-1 bzw. der Klasse A gemäß EN 1084.

## LATVIJAS FINIERIS

AKCIJU SABIEDRĪBA



Büro und Lager:  
Graf-Rasso-Str. 4  
82346 Andechs

Telefon:  
(08152) 395 61-0

Telefax:  
(08152) 395 61-20

Internet:  
[www.mueller-bauhandel.de](http://www.mueller-bauhandel.de)  
[info@mueller-bauhandel.de](mailto:info@mueller-bauhandel.de)

Stadtsparkasse München:  
Kto. 99 13 72 00  
BLZ 701 50 000

Postbank München:  
Kto. 173 85 58 06  
BLZ 700 100 80



# RIGA-COLOR

## Beschichtungs-Material:

Grundierung: gering-viskoser UV-härtender Primer für Innen- und Außenanwendung.  
 Farbe: säurehärtende Farbe für Innenanwendung (C-INT),  
 säurehärtende Farbe für Außenanwendung (C-EXT).

## Beschichtungs-Methode:

Grundierung: per Walzenauftrag 2 Lagen 15-20 g/m<sup>2</sup>, Zwischenschliff vor Grundierung und Farblackierung.  
 Lackierung: per Durchlaufbeschichtung 110-130 g/m<sup>2</sup> (PC-INT, PC-EXT).

## Farben:

Weiß. Andere Farben nach den Farbkarten RAL, NCS, Monicolor-Nova bzw. nach vorher eingereichten Mustern.

## Oberflächen-haftung:

DIN 68861 - 1B - 7B - 8A  
 MOBELFACTA

## Kantenschutz:

Auf Anfrage (gespritzt)

## Abmessungen:

1200 mm x 1200/1500/1800/2100/2400/2700/3000 mm  
 1220 mm x 1220/1525/1830/2135/2440/2745/3050 mm  
 1250 mm x 1250/1500/1800/2150/2500/2750/3000 mm

Andere Abmessungen (Längen 500-3050 mm, Breiten 100-1250 mm) und Platten mit langlaufenden Decks bis zu 2500 mm sowie Zuschnitte, Bearbeitungen, Nut & Feder etc. auf Anfrage.

## Stärken:

6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 und 30 mm.

## Toleranzen:

Abmessungen und Abweichungen vom rechten Winkel entsprechen den Standards SFS 4093 und EN 315.

Nominalstärke (mm)	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30
Anzahl Furnierlagen	5	7	9	11	13	15	17	19	21
Durchschnittliche aktuelle Stärke (mm)	6,4	9,2	12,0	14,9	17,7	20,5	23,4	26,5	29,4
Unteres Limit (mm)	6,1	8,8	11,5	14,3	17,1	20,0	22,9	25,8	28,7
Oberes Limit (mm)	6,9	9,5	12,5	15,3	18,1	20,9	23,7	26,8	29,9

Plattentoleranzen	
Länge/Breite (mm)	
< 1000	± 1 mm
1000...2000	± 2 mm
>2000	± 3 mm
Abweichung vom rechten Winkel	± 0,1%
Abweichung von der Geraden	± 0,1%

Das Sperrholz wird produziert von der Aktiengesellschaft *Latvijas Finieris*, deren Qualitäts-Management-System vom Bureau Veritas Quality International nach ISO 9001 zertifiziert worden ist.



Alle Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. *Latvijas Finieris* übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit dieser Informationen. Weiterhin behält sich *Latvijas Finieris* vor, Ergänzungen und/oder Änderungen einzelner Produkte ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

**Büro und Lager:**  
 Graf-Rasso-Str. 4  
 82346 Andechs

**Telefon:**  
 (08152) 395 61-0

**Telefax:**  
 (08152) 395 61-20

**Internet:**  
[www.mueller-bauhandel.de](http://www.mueller-bauhandel.de)  
[info@mueller-bauhandel.de](mailto:info@mueller-bauhandel.de)

**Stadtsparkasse München:**  
 Kto. 99 13 72 00  
 BLZ 701 500 00

**Postbank München:**  
 Kto. 173 85 58 06  
 BLZ 700 100 80